

COLLAK DL

Disolvente limpiador para PVC rígido

1. DESCRIPCIÓN

Limpia y activa las superficies de PVC rígido permitiendo desarrollar la máxima fuerza adhesiva a los adhesivos utilizados.

2. APLICACIÓN

Limpieza, desengrasado y preparación de las superficies a unir con los adhesivos para PVC rígido: PVC-25, PVC-25 T, PVC-25 TC, PVC-75, etc. Limpieza de los utensilios utilizados en la aplicación de dichos adhesivos.

3. CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES	VALORES
Color	Incoloro
Densidad (20°C)	0,790 - 0,800 g/ml
Inflamabilidad	Fácilmente inflamable

4. MODO DE EMPLEO

Frotar las zonas que vayan a entrar en contacto con el adhesivo con un trapo limpio embebido con el disolvente COLLAK DL, hasta la total eliminación de la suciedad o grasas. Dejar secar e inmediatamente aplicar el adhesivo.

5. PRESENTACIÓN

- En envases metálicos de 250 ml y 500 ml con tapón de rosca y precinto : 24 unidades por caja.
- En envase metálico de 1 L con tapón de rosca y precinto : 12 unidades por caja.

6. SEGURIDAD

Producto fácilmente inflamable e irritante para los ojos y las vías respiratorias. Mantenerlo alejado de fuegos o chispas. Utilizarlo en locales bien ventilados. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

COLLAK

Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.