

COLA BLANCA "USO GENERAL"

1. DESCRIPCIÓN

Cola blanca de uso general en el hogar y en la industria. Sin disolventes.

2. APLICACIÓN

Para el pegado sobre gran variedad de materiales como madera, papel, tela, cartón, corcho, etc. Trabajos de ebanistería y carpintería en general. No deforma los trabajos realizados con estratificados plásticos.

Aplicación mediante pincel, llana o espátula dentada uniformemente sobre las dos superficies a unir.

3. CARACTERÍSTICAS

Tiempo de espera : no tiene.

Tiempo de trabajo : aprox. 12 min.

PROPIEDADES	VALORES
Tipo de cola	Termoplástica
Color	Blanco lechoso (*)
Densidad (20°C)	1,20 - 1,30 g/ml
Viscosidad (Brook. HBT Spd. 3, 50 rpm, 20 °C)	5200 - 8000 cP
Tiempo abierto Contrachapado (20 °C, 60 %HR)	12 minutos
Resistencia a la tracción	3 horas 55 Kg/cm ²
	24 horas 65 Kg/cm ²
Rendimiento	6-7 m ² /Kg

* Teñido imitación a chapas. Se pueden conseguir diferentes tonalidades utilizando tintes concentrados.

4. MODO DE EMPLEO

No es necesaria ninguna preparación previa al uso. Se aplica mediante brocha, rodillo o máquina de encolar, siendo aconsejable que la temperatura del local no esté por debajo de los 15 °C. Si se diluye la cola, su tiempo abierto se alarga considerablemente y su fuerza adhesiva se reduce.

Utilizar agua para la limpieza de las herramientas de trabajo.

5. PRESENTACIÓN

- En envases de 1Kg y botellín aplicador de 250 y 500g : 24 unidades por caja.

6. ALMACENAJE

12 meses en condiciones normales. Proteger de las heladas.

7. SEGURIDAD

No es un producto tóxico ni inflamable. Durante su aplicación deben tomarse las precauciones higiénicas habituales : evitar el contacto con las mucosas (ojos, boca, etc.), lavarse las manos después de su uso, etc. Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

COLLAK

Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897

Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación. Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.