

ADHESIVO PU D4 CONSTRUCCIÓN-MADERA

Adhesivo unilateral de poliuretano monocomponente.

1. DESCRIPCIÓN

Adhesivo de poliuretano exento de disolventes, resistente al agua (según EN 204, clase D4), de secado rápido, máxima fuerza adhesiva y con capacidad de relleno (espuma ligeramente al secar). Para aplicaciones interiores y exteriores.

2. APLICACIÓN

Pegado de madera, laminados, DM, aglomerados... entre sí y sobre la mayoría de materiales porosos y no porosos utilizados en construcción (excepto polietileno y polipropileno). Pegado de paneles y materiales aislantes diversos.

3. CARACTERÍSTICAS

Tiempo de espera : no tiene

Tiempo de trabajo : 10-20 min. aprox.

Tiempo de prensado : 30-60 min.

PROPIEDADES	VALORES
Color	Caramelo
Materia sólida	100 %
Secado total	De 4 a 12 horas
Rendimiento	100 - 200 g/m ²
Resistencia a la tracción/cizalla	> 5 N/mm ²

4. MODO DE EMPLEO

Adhesivo listo al uso: no diluir. No precisa ningún tratamiento preliminar especial. Aplicar el adhesivo a una cara, prensar o fijar durante unos minutos. Los materiales a encolar deben estar limpios y exentos de polvo y grasa. Las manchas de adhesivo y herramientas deben limpiarse inmediatamente en húmedo COLLAK DL o con COLLAK SPRAY LIMPIADOR. El adhesivo endurecido sólo puede eliminarse mecánicamente.

5. PRESENTACIÓN

Botellín aplicador de 600 g : 12 unidades por caja.

6. ALMACENAJE

12 meses en condiciones normales. Proteger de las heladas.

7. SEGURIDAD

El producto reticulado es atóxico. El producto sin reticular contiene isocianato libre por lo que deberán tomarse las precauciones higiénicas habituales: evitar el contacto con las mucosas (ojos, boca, etc.), lavarse las manos después de su uso, etc. Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.