

CINTA NEGRA PARA COQUILLA

1. DESCRIPCIÓN

Cinta autoadhesiva fabricada en espuma de polietileno de 50mm de anchura.

2. APLICACIONES

Para la fijación de coquillas y aislamientos térmicos flexibles. Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV.

Cortable con las manos sin necesidad de cutter.

3. CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES	UNIDADES	VALORES
Densidad	Kg/m ³	150±20
Tracción a la rotura	KPa	≥450
Alargamiento a la rotura	%	≥90
Resistencia a la compresión al 25%	KPa	35-63
Absorción agua	%	≤5
Tª Límite de no fragilidad	°C	- 20
Tª Estabilidad dimensional	°C	+ 100
Reacción al fuego (norma UNE 23727-90)		CATEGORIA M2
Envejecimiento: 7 días a 70 °C	% max.	6
Resistencia ozono		Buena

4. PRESENTACIÓN

Color negro :

- Rollos de 15 m x 50 mm ancho en cajas de 12 unidades.
- Rollos de 30 m x 50 mm ancho en cajas de 10 unidades.

5. ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco y a una temperatura entre 10 y 25 °C.

COLLAK

Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación.
Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.