

COLLAK E-156

Adhesivo para revestimientos murales.

1. DESCRIPCIÓN

Adhesivo a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa. No inflamable, inodoro, posee gran fuerza adhesiva, resistencia mecánica y dimensional.

2. APLICACIÓN

Es un adhesivo especialmente desarrollado para la instalación de los revestimientos textiles con soporte de papel, papeles vinílicos ligeros o pesados, fibras naturales, etc.

3. CARACTERÍSTICAS

Tiempo de espera : no tiene.

Tiempo de trabajo : 20-40 min. aprox.

PROPIEDADES	VALORES
Color	Blanco cremoso.
Color de la película	Translúcida.
Densidad (20°C)	1,00 – 1,10 g/ml.
Viscosidad (Brookfield HBT Sp. 3, 10rpm, 20 °C)	30000- 40000 cP
Rendimiento	300-400 g/m ²

4. MODO DE EMPLEO

Se aplica por medio de rodillo o brocha a una cara, sobre paredes secas, limpias y medianamente absorbentes. Las paredes se pueden preparar diluyendo COLLAK E-156 con, por ejemplo, cuatro partes de agua o con la imprimación COLLAK E-179.

Una vez colocado el revestimiento se procederá a un frotado suficiente por medio de un cepillo o similar para eliminar posibles bolsas de aire.

La adhesión solo es posible mientras se "manche" regularmente el soporte del revestimiento.

Se debe evitar la salida del adhesivo por las juntas de unión, sin embargo, en caso de que esto ocurriese, se pueden eliminar fácilmente en húmedo con agua y una esponja.

Los utensilios de trabajo y las manchas pueden limpiarse fácilmente, antes del secado del adhesivo, con agua.

5. PRESENTACIÓN

- En envases de 800 g : 24 unidades por caja.
- En envases unitarios de plástico de 5 Kg y 18 Kg.

6. ALMACENAJE

12 meses en condiciones normales. Proteger de las heladas.

7. SEGURIDAD

Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

COLLAK

Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

aclaración.