

COLLAK

Adhesivos y Selladores

COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

09/11-ESMALTOT-v1.0

ESMALTOT

1. DESCRIPCIÓN

Esmalte monocomponente en base acrílica de color blanco y secado rápido para reparar pequeños desconchados, golpes o rozaduras en baños, lavabos, electrodomésticos, vajillas, porcelanas, etc.

2. APLICACIONES

Gran adhesión sobre todos los soportes especialmente los metálicos y cerámicos.
Ideal para retoques en superficies esmaltadas o para partes de electrodomésticos, sanitarios, ventanas, marcos, etc.
Se puede aplicar en interior y exterior.

3. CARACTERÍSTICAS

Mantiene el color blanco, no amarillea con el tiempo y presenta una óptima resistencia a detergentes, musgos y altas temperaturas.
Garantiza un acabado fino y estético, protegiendo la zona del óxido y de la corrosión de los metales. De larga duración con una buena dureza con grandes prestaciones de brillantez, flexibilidad, luminosidad. Es un producto con grandes cualidades reparadoras.

Peso específico: 1,015 – 1,018

Seco al tacto en 10 minutos.

Tiempo de secado: 1h a temperatura ambiente. Secado completo en 24h.

Punto de inflamabilidad: < 21°C

4. MODO DE EMPLEO

Aplicar a pinceladas ligeras en superficies limpias y desengrasadas. Repetir la operación hasta alcanzar el espesor deseado. En el caso que el pincel permanezca mucho tiempo al exterior del envase, será necesario lavarlo con disolvente antes de volver a aplicar el producto.

5. PRESENTACIÓN

En envase de cristal de 25ml con pincel aplicador incorporado. Cajas de 12 unidades.

6. ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco y en su embalaje original sin desprecintar a una temperatura entre 10 y 30 °C.

Tiempo de conservación: 2 años

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro

COLLAK

Adhesivos y Selladores

COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación.
Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.