

COLLAK

Adhesivos y Selladores

COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

12/14-DESATTACK –v1.0

DESATTACK

DESATASCADOR DE USO EXCLUSIVO PROFESIONAL

1. DESCRIPCIÓN

Desatascador ácido profesional para la eliminación de forma rápida y eficaz de residuos que obstruyen sifones y cañerías. DESATTACK no daña plásticos, metales, aceros, PVC, plomo, juntas de goma, etc.

2. APLICACIONES

Consigue eliminar depósitos de grasas incrustadas, residuos orgánicos varios, cabellos, derivados de celulosa, absorbentes higiénicos, residuos orgánicos, cal, etc.
Evitar el contacto con aluminio, láminas cincadas o magnesio.

3. CARACTERÍSTICAS

Producto altamente corrosivo cuya acción se neutraliza a los 25 minutos.
El producto es de color azul y se vuelve de color amarillo cuando reacciona. Esta reacción es altamente exotérmica desprendiéndose gran cantidad de calor y posibles proyecciones de ácido, pudiendo llegar a ocasionar quemaduras graves si no se usan medidas de protección adecuadas o no se utiliza el producto correctamente.
Contiene ácido sulfúrico al 98%.

4. MODO DE EMPLEO (SÓLO PARA USO EXCLUSIVO PROFESIONAL)

Seguir las instrucciones descritas en la etiqueta del envase.
Eliminar el exceso de agua en el desagüe y **protegerse los ojos y las manos** con gafas de seguridad adecuadas y guantes homologados. Verter lentamente el producto en el desagüe (si es posible mediante un embudo de plástico), añadiendo después de unos 30 segundos medio litro de agua corriente y dejar actuar unos 5 minutos. A continuación hacer pasar abundante agua fría. Repetir la operación si excepcionalmente fuese necesario.

5. PRESENTACIÓN

En cajas de 6 unidades de 1L.
Con tapón de seguridad.

6. ALMACENAJE

En los envases originales herméticamente cerrados y en lugar fresco y seco. Almacenaje interno cubierto: 1 año.

7. SEGURIDAD

No utilizar DESATTACK con la presencia de otras sustancias químicas. No utilizar directamente sobre aluminio, metales cincados, cromados y sobre el magnesio. Con presencia de estos materiales es necesario verter el producto bien orientado con la ayuda de un embudo de plástico.

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO PROFESIONAL.

Para evitar que posibles proyecciones de ácido entren en contacto con la piel y los ojos úsese de gafas de seguridad y guantes homologados. Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a

COLLAK

Adhesivos y Selladores

COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación. Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.