

# COLLAK

## Adhesivos y Selladores

COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897  
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: [collak@collak.com](mailto:collak@collak.com) – [www.collak.com](http://www.collak.com)

11//13-MS-645-v2.1

### COLLAK MS-645

#### ADHESIVO ELÁSTICO PARA PARQUET

#### 1. DESCRIPCIÓN

- Adhesión elástica duradera.
- Actúa como aislante acústico reduciendo el ruido.
- Exento de isocianatos y disolventes.

#### 2. APLICACIONES

Adhesivo para todo tipo de parquet. Indicado para soportes absorbentes y no absorbentes. No es necesaria una imprimación para la mayoría de los sustratos. Especialmente indicado para sustratos secos.

#### 3. CARACTERÍSTICAS

Color	Crema	Tiempo de espera	Ninguno
Aspecto	Pastoso	Tiempo de trabajo	30 – 45 min
Densidad	1,50 g/ml	Transitable después de	24 horas
Rendimiento (g/m <sup>2</sup> )	800-1200	Resistente al agua una vez endurecido	

Resistencia a la temperatura después del endurecimiento hasta 50 °C, apto para pavimentos con calefacción.

#### 4. MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre superficies limpias, secas, resistentes a la tracción y compresión según norma DIN 18 385. Eliminar cualquier residuo de adhesivo anterior. Es aconsejable lijar las superficies no absorbentes como el gres o cerámica.

Superficies con humedad superior a 3,5% deben ser tratadas previamente con una imprimación.

Aplicar el adhesivo con la espátula adecuada en función del tipo de parquet a instalar. Colocar el parquet inmediatamente sobre el adhesivo húmedo.

No se recomienda aplicar el adhesivo si la temperatura del suelo está por debajo los 15°C y la humedad relativa es mayor de 75%.

Limpiar los utensilios de trabajo y residuos de adhesivo húmedo con alcohol. Los restos de adhesivo seco se eliminan mecánicamente.

#### 5. PRESENTACIÓN

En envases plásticos unitarios de 15 Kg. Color crema.

#### 6. ALMACENAJE

Conservar en su envase original herméticamente cerrado y en lugar fresco y seco. Su duración es de 12 meses des de la fecha de fabricación. Los envases parcialmente utilizados deben de conservarse bien cerrados y han de usarse lo antes posible.

#### 7. SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según

# **COLLAK**

## **Adhesivos y Selladores**

**COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897**  
**Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: [collak@collak.com](mailto:collak@collak.com) – [www.collak.com](http://www.collak.com)**

nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación.  
Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.