

# COLLAK

## Adhesivos y Selladores

COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897  
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: [collak@collak.com](mailto:collak@collak.com) – [www.collak.com](http://www.collak.com)

03/12-SUPERCOLLAK-v1.0

## SUPERCOLLAK

### 1. DESCRIPCIÓN

Adhesivo de cianoacrilato que polimeriza rápidamente en contacto con gran diversidad de materiales, produciendo uniones de alta resistencia a la tracción.

### 2. APLICACIONES

Cianoacrilato instantáneo universal para el pegado de la mayoría de materiales utilizados en el bricolaje como metal, madera, cerámica, plástico, tejido, goma, etc.

### 3. MODO DE EMPLEO

Aplicar directamente del envase. Las superficies a unir deben estar limpias, secas, sin aceite ni grasa.

Aplicar el adhesivo exclusivamente en una de las superficies. Unir ambas superficies y presionar ligeramente durante unos segundos.

La calidad se consigue con el empleo mínimo posible de producto. El uso excesivo produce uniones deficientes o nulas.

La velocidad de pegado depende de la holgura de la unión y de la humedad : A menos holgura y más humedad, más velocidad.

Tiempos de pegado aproximados :

- Metal / Metal : < 25 segundos
- Plástico / Plástico : < 10 segundos
- Goma / Goma : < 5 segundos

### 4. CARACTERÍSTICAS

Color : transparente

Densidad : 1,06 g/ml

Capacidad de relleno : 0,15 mm

Resiste temperaturas entre : -50°C a +80°C.

### 5. PRESENTACIÓN

Bote de plástico de 10g. En caja expositora de 25 unidades.

### 6. ALMACENAJE

Almacenado en un lugar fresco y seco, fuera de la acción de los rayos solares, el producto tiene una vida de 12 meses. La conservación en frigorífico alarga la vida del producto.

### 7. SEGURIDAD

Producto irritante. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a

# COLLAK

## Adhesivos y Selladores

**COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897**  
**Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: [collak@collak.com](mailto:collak@collak.com) – [www.collak.com](http://www.collak.com)**

nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación.

Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.