

SAL AMONIACO

1. DESCRIPCIÓN

Limpiador decapante para todo tipo de puntas de cobre que se utilizan en las operaciones de soldadura. Especialmente indicado para todas las operaciones de soldadura en las diversas instalaciones del cinc. Producto respetuoso con el medio ambiente.

2. APLICACIONES

Limpieza de las puntas de cobre de soldadores a estaño ya sean con resistencia eléctrica o con garrafas de gas, utilizados en las diversas instalaciones del cinc.

3. CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES	VALORE
Aspecto	Barra blanca
Densidad relativa (g/ml)	2,80
pH	5-6

4. MODO DE EMPLEO

Frotar la punta de cobre caliente sobre la barra de sal amoniaco. En este proceso se liberan vapores que contienen compuestos amoniacaes por lo que es importante trabajar en lugares bien ventilados o con mascarillas de seguridad adecuadas.

5. PRESENTACIÓN

En barras de 160g, 24 unidades por caja.

6. ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco y en su embalaje original sin desprecintar a una temperatura entre 10 y 30 °C.



Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897

Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación.
Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.