

SUPERCOLLAK

1. DESCRIPCIÓN

Adhesivo de cianoacrilato que polimeriza rápidamente en contacto con gran diversidad de materiales, produciendo uniones de alta resistencia a la tracción.

2. APLICACIONES

Cianoacrilato instantáneo universal para el pegado de la mayoría de materiales utilizados en el bricolaje como metal, madera, cerámica, plástico, tejido, goma, etc.

3. MODO DE EMPLEO

Aplicar directamente del envase. Las superficies a unir deben estar limpias, secas, sin aceite ni grasa.

Aplicar el adhesivo exclusivamente en una de las superficies. Unir ambas superficies y presionar ligeramente durante unos segundos.

La calidad se consigue con el empleo mínimo posible de producto. El uso excesivo produce uniones deficientes o nulas.

La velocidad de pegado depende de la holgura de la unión y de la humedad : A menos holgura y más humedad, más velocidad.

Tiempos de pegado aproximados :

- Metal / Metal : < 25 segundos
- Plástico / Plástico : < 10 segundos
- Goma / Goma : < 5 segundos

4. CARACTERÍSTICAS

Color : transparente

Densidad : 1,06 g/ml

Capacidad de relleno : 0,15 mm

Resiste temperaturas entre : -50°C a +80°C.

5. PRESENTACIÓN

Bote de plástico de 10g. En caja expositora de 25 unidades.

6. ALMACENAJE

Almacenado en un lugar fresco y seco, fuera de la acción de los rayos solares, el producto tiene una vida de 12 meses. La conservación en frigorífico alarga la vida del producto.

7. SEGURIDAD

Producto irritante. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

COLLAK

Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897

Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com