

## COLLAK PU-SPORT

### ADHESIVO PARA CÉSPED ARTIFICIAL

#### 1. DESCRIPCIÓN

Adhesivo de poliuretano bicomponente exento de disolventes. De aplicación unilateral, de gran resistencia al exterior, al envejecimiento, a los ácidos, álcalis, aceites y grasas.

#### 2. APLICACIONES

Adhesivo adecuado para el encolado de gran variedad de materiales sobre diferentes soportes: Fibra de vidrio, poliestireno expandido, poliéster, pavimentos de goma y caucho, aluminio, hierro, madera, hormigón, determinados tipos de plástico como PVC, etc., en determinados casos es necesario el empleo de una imprimación o tratamiento superficial. **Especialmente indicado para el pegado de césped artificial en campos de fútbol, pádel, tenis, etc.**

PROPIEDADES FÍSICAS		
	Parte A	Parte B
Color	Verde	Marrón
Viscosidad (Brook. HBT Sp. 6, 50 rpm) (20 °C)	40000-55000 cps	-
Proporción de mezcla (en peso)	9 partes	1 parte
Pot life 20° C	40 - 50 minutos.	
Rendimiento	400 - 500 g/m <sup>2</sup>	

#### 3. MODO DE EMPLEO

Debe aplicarse sobre superficies firmes, secas, limpias de polvo y materias grasas o desmoldeantes, mediante espátula de diente medio o grueso, a una sola cara.

Los dos componentes deben mezclarse, en la proporción indicada, hasta lograr una completa homogenización. En las uniones estructurales aluminio/aluminio es preciso proceder previamente a un lijado y a un perfecto desengrasado de las zonas de unión.

Mientras el adhesivo no esté curado puede eliminarse con COLLAK D-0. Una vez endurecido solo puede eliminarse mecánicamente.

#### 4. PRESENTACIÓN

En envases plásticos de 5 (4,5 Kg de parta A y 0,5 Kg componente B) ó 10 Kg (9 Kg de componente A y 1 Kg de componente B).

#### 5. ALMACENAJE

En los envases originales herméticamente cerrados y en lugar fresco y seco, su duración es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

#### 6. SEGURIDAD

El componente B contiene isocianatos aromáticos por lo que deberán tomarse las precauciones higiénicas habituales. Para más información consultar las Fichas de Seguridad de los dos componentes.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros

# COLLAK

## Adhesivos y Selladores



**COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897**  
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: [collak@collak.com](mailto:collak@collak.com) – [www.collak.com](http://www.collak.com)

productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación.  
Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.