

## COLLAK MS-646 VERDE

### ADHESIVO ELÁSTICO MONOCOMPONENTE PARA CÉSPED ARTIFICIAL

#### 1. DESCRIPCIÓN

- Adhesión elástica duradera.
- Actúa como aislante acústico reduciendo el ruido.
- Exento de isocianatos y disolventes.
- En interiores y exteriores.

#### 2. APLICACIONES

Adhesivo para la colocación y pegado de césped artificial en terrazas, balcones, zonas de ocio, decoración, etc. Indicado para soportes absorbentes y no absorbentes.

No es necesaria una imprimación para la mayoría de los sustratos. Especialmente indicado para sustratos secos. Buen comportamiento frente agentes químicos y al exterior.

#### 3. CARACTERÍSTICAS

Color	Verde	Tiempo de espera	Ninguno
Aspecto	Pastoso	Tiempo de trabajo	30 – 45 min
Densidad	1,50 g/ml	Transitable después de	24 horas
Rendimiento (g/m <sup>2</sup> )	800-1200	Resistencia térmica	de -30 a +80 °C

#### 4. MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre superficies limpias, secas, resistentes a la tracción y compresión según norma DIN 18 385. Eliminar cualquier residuo de adhesivo anterior. Es aconsejable lijar las superficies no absorbentes como el gres o cerámica.

Superficies con humedad superior a 3,5% deben ser tratadas previamente con una imprimación. Aplicar el adhesivo con la espátula adecuada en función de la rugosidad del césped a instalar. Colocar el césped artificial inmediatamente sobre el adhesivo húmedo.

No se recomienda aplicar el adhesivo si la temperatura del suelo está por debajo los 15°C y la humedad relativa es mayor de 75%.

Limpiar los utensilios de trabajo y residuos de adhesivo húmedo con alcohol. Los restos de adhesivo seco se eliminan mecánicamente.

#### 5. PRESENTACIÓN

En envases metálicos de 1 Kg. 6 Unidades por caja.  
Color verde.

#### 6. ALMACENAJE

Conservar en su envase original herméticamente cerrado y en lugar fresco y seco. Su duración es de 12 meses des de la fecha de fabricación. Los envases parcialmente utilizados deben de conservarse bien cerrados y han de usarse lo antes posible.

#### 7. SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación. Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.