

## COLLAK DESA-TOT

### DISSOLVENTE PARA DESOBSTRUÇÃO DE USO EXCLUSIVO PROFISSIONAL

#### 1. DESCRIÇÃO

Um dissolvente ácido altamente eficaz, com princípios ativos e inibidores de corrosão. O DESA-TOT não danifica plásticos, metais, aços, PVC, chumbo, juntas de borracha, etc.

#### 2. APLICAÇÕES

Remove depósitos de gordura incrustada, resíduos orgânicos diversos, cabelos, derivados de celulose, produtos de higiene absorventes, calcário, etc., em apenas 3 minutos. Evite o contato com alumínio, chapas galvanizadas ou magnésio. Devido à sua maior densidade, atinge obstruções mais profundas, mesmo na presença de água.

#### 3. CARACTERÍSTICAS

Produto altamente corrosivo cuja ação se neutraliza após 25 minutos. Contém 95% de Ácido Sulfúrico.

#### 4. MODO DE UTILIZAÇÃO (APENAS PARA USO EXCLUSIVO PROFISSIONAL)

Remova o excesso de água no ralo e use luvas de PVC ou látex. Despeje lentamente o produto pelo ralo (se possível, usando um funil de plástico), adicione meio litro de água corrente após cerca de 30 segundos e deixe atuar por aproximadamente 5 minutos. Em seguida, enxágue com bastante água fria. Repita a operação se necessário.

#### 5. APRESENTAÇÃO

Em embalagens com 12 unidades de 1 litro e 500 ml. Com tampa de segurança.

#### 6. ARMAZENAMENTO

Em recipientes originais hermeticamente fechados, em local fresco e seco. Armazenamento interno coberto: 1 ano. Armazenamento externo coberto: 6 meses. Armazenamento externo descoberto: 30 dias.

#### 7. SEGURANÇA

Não utilize o DESA-TOT na presença de outras substâncias químicas. Não aplique diretamente sobre alumínio, metais galvanizados, cromados ou magnésio. Na presença destes materiais, é necessário despejar o produto com cuidado, usando um funil de plástico.

#### PRODUTO DE USO EXCLUSIVO PROFISSIONAL.

Para obter mais informações, consulte a Ficha de Segurança do produto.

Garantimos a constante qualidade do produto. A aplicação e o uso dos nossos produtos estão além do nosso controle, pelo que não nos responsabilizamos por problemas resultantes de uma aplicação inadequada ou do uso de materiais impróprios. Qualquer orientação, seja oral, escrita ou resultante de testes realizados nos nossos laboratórios, é fornecida com base no nosso conhecimento e compreensão, mas não isenta os nossos clientes de realizar os testes necessários para verificar a adequação dos nossos produtos aos materiais utilizados e às condições reais de aplicação. Colocamos à disposição o nosso serviço técnico para quaisquer consultas ou esclarecimentos.

# COLLAK

## Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897  
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: [collak@collak.com](mailto:collak@collak.com) – [www.collak.com](http://www.collak.com)