

## COLLAK MS-15 “CONSTRUÇÃO”

### SELANTE ADESIVO TRANSPARENTE DE POLÍMERO MS.

#### 1. DESCRIÇÃO

Selante adesivo à base de polímeros MS, com um módulo médio. Totalmente isento de isocianatos, silicones e solventes.

Possui excelente força coesiva e adesiva.

Resistente a impactos e vibrações. Boa aderência sem necessidade de primário em materiais como ferro, galvanizado, alumínio, cobre, vidro, cerâmica, madeira, concreto, PVC e na maioria dos metais usados na indústria. Bom desempenho contra agentes químicos. Resistência limitada aos raios UV.

#### 2. APLICAÇÕES

Especialmente projetado para trabalhos de bricolage e reparos domésticos. Para colagem de vidros, metais, juntas de mamparas de banho, equipamentos sanitários e na maioria dos plásticos (realize testes prévios de colagem). Não adequado para aplicações com exposição direta aos raios UV ou à luz solar.

#### 3. CARACTERÍSTICAS

NA FORMA DE FORNECIMENTO		DO PRODUTO CURADO	
Densidade	1,02 g/ml	Módulo a 100%	0,75+- 0,10 N/mm <sup>2</sup>
Consistência	Pasta tixotrópica	Resistência à tração	>1,5 N/mm <sup>2</sup>
Formação de película	5-10 min.(1)	Alongamento máximo	>200% (2)
Temperatura de aplicação	De +5 a +50°C	Dureza Shore A	20 +- 5 (3)
Sólidos (2 horas a 120 °C)	98+- 1%	Resistência térmica	-30 a +80°C

(1) LMO-22, Método interno de qualidade COLLAK. (2): De acordo com DIN 53504. (3): De acordo com DIN 53505.

#### 4. MODO DE UTILIZAÇÃO

As superfícies em que é aplicado devem ser firmes e completamente limpas.

Aplique com uma pistola aplicadora, formando um cordão contínuo e evitando a formação de bolsas de ar.

Alise com uma espátula metálica, se necessário.

#### 5. APRESENTAÇÃO

Em cartuchos de plástico de 280 ml e em bolsas de alumínio de 600 ml.

Cor: Transparente

#### 6. VALIDADE

12 meses na embalagem original e não aberta, armazenada em condições ambientais normais de umidade e temperatura.

# COLLAK

## Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897  
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: [collak@collak.com](mailto:collak@collak.com) – [www.collak.com](http://www.collak.com)

### 7. SEGURANÇA

Mantenha fora do alcance das crianças. Evite o contato com os olhos e a pele. Para mais informações, consulte a Ficha de Segurança do produto.

A qualidade constante do produto é assegurada. A aplicação e utilização dos nossos produtos estão para além do nosso controlo, pelo que não podemos ser responsabilizados por problemas decorrentes de uma aplicação defeituosa ou de materiais inadequados. Qualquer aconselhamento, seja ele oral, escrito ou resultante de testes realizados nos nossos laboratórios, é fornecido de acordo com o nosso melhor conhecimento e compreensão, mas não isenta os nossos clientes de realizarem os testes necessários para verificar a adequação dos nossos produtos aos materiais utilizados e às condições reais de aplicação. Colocamos o nosso serviço técnico à disposição para qualquer consulta ou esclarecimento.