

# COLLAK

## Adhesivos y Selladores

COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897  
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: [collak@collak.com](mailto:collak@collak.com) – [www.collak.com](http://www.collak.com)

07/17-WA-1020-v1.0

## COLLAK WA-1020

### **ADHESIVO EN BASE ACUOSA PARA MOQUETAS, PVC Y LINÓLEO**

#### **1. DESCRIPCIÓN**

Adhesivo unilateral en dispersión acuosa. Tack elevado. Resistente al tránsito de sillas con ruedas.

#### **2. APLICACIONES**

Adhesivo en base acuosa para la colocación de revestimientos textiles, moquetas sintéticas con o sin dorso de yute, tejido no tejido, revestimientos de PVC y linóleo en rollo o en loseta, vinilo flexible.

#### **3. CARACTERÍSTICAS**

PROPIEDADES	VALORES
Color	Blanco crema
Aspecto	Pastoso
Densidad (20°C)	1,4– 1,5 g/ml
Consumo	Espátula A3 Espátula B1
	200 g/m <sup>2</sup> 300 g/m <sup>2</sup>
Tiempo de espera <sup>(1)</sup>	Moquetas porosas y linóleo: no tiene. Revestimientos no porosos: 10-15 minutos.
Tiempo de trabajo <sup>(1)</sup>	Aprox. 20-30 minutos
Resistencia final <sup>(1)</sup>	Aprox. 72 horas
Resistencia a la temperatura después del secado	Máx. 50° C. Apto para calefacción por suelo radiante.

<sup>(1)</sup>La información anterior se refiere a condiciones medioambientales normales, 20°C y humedad relativa del 55%.

#### **4. MODO DE EMPLEO**

Las superficies a revestir deben estar, de acuerdo con la norma DIN 18365, secas, limpias, sin grietas y resistentes a la tracción y a la compresión.

Aplicar el adhesivo mediante una espátula dentada adecuada en la superficie a revestir. No recomendable aplicar por debajo de 15°C.

**Moquetas porosas y linóleo:** colocar el revestimiento sobre el adhesivo húmedo asegurando que el revestimiento esté totalmente en contacto con el adhesivo. Eliminar las posibles bolsas de aire que puedan haber quedado en el interior y alisar nuevamente transcurridos 10 minutos.

**Revestimientos no porosos:** aplicar el adhesivo con una espátula dentada adecuada y esperar aproximadamente 10-15 minutos. Transcurrido ese tiempo colocar el revestimiento procurando que el dorso del revestimiento queda completamente impregnado de adhesivo.

Las manchas de adhesivo deben limpiarse inmediatamente con un paño húmedo.

# **COLLAK**

## **Adhesivos y Selladores**

COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897  
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: [collak@collak.com](mailto:collak@collak.com) – [www.collak.com](http://www.collak.com)

### **5. PRESENTACIÓN**

En envases plásticos unitarios de 20Kg.

### **6. ALMACENAJE**

12 meses en condiciones normales. Proteger de las heladas.

### **7. SEGURIDAD**

Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación. Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.